



### Cable de velocímetro automóvil

El **Cable de Velocímetro** es usado en el tacómetro el cual trabaja para medir y mostrar la velocidad instantánea de un vehículo. Nuestro **Cable de mando de velocímetro** es principalmente usados en motos, Buses de pasajeros, Maquinaria, etc. Nuestro **Cable de Velocímetro** no solo es venido popularmente en el mercado local, también es exportado a varios países en Asia, Medio Oriente, África, etc. Adoptamos la mejor tecnología y los mejores materiales, nuestro **Cable de mando de velocímetro** presenta excelentes características de desempeño, eficiencia y larga duración. Los clientes pueden escogerlos según tamaño o también puede pedir sus productos personalizados.

### Como reemplazar su **Cable de mando de velocímetro**

El velocímetro se mantiene en la parte derecha de sus controles , y le hace saber que tan rápido esta manejando. No existe otra manera de percatarse a que velocidad se esta conduciendo si no es a través del velocímetro. Si su aguja del velocímetro empieza a distorsionarse agresivamente sin razón o para de funcionar, ese es un signo de que el **Cable de Velocímetro** pueda estar gastado o roto. Pero afortunadamente este **Cable de mando de velocímetro** puede ser reemplazado fácilmente usando las herramientas apropiadas y con unas recomendaciones básicas, usted mismo podría cambiarlo.



#### 1. Aquí esta lo que Usted Necesita.

- (1) Llave de Media Luna
- (2) Destornillado
- (3) Grasa
- (4) Bolas de Algodón
- (5) Tapa Plastica o una pieza de plastico
- (6) El repuesto del **Cable de Velocímetro**
- (7) Manual del Vehiculo

#### 2. Aquí esta los pasos

- (1) Abra el capo de si vehiculo y ubique el **Cable de Velocímetro**, este por lo general esta ubicado en el bloque central del motor, pegado a l aparte superior del frente de transmisión. El **Cable de mando de velocímetro** baja de arriba hacia la transmisión.
- (2) Vaya al interior de su vehiculo y remueva el panel de control así usted podrá tener acceso al dial de la parte trasera del velocímetro. Dependiendo del automóvil , el panel de control podrá ser removido solo empujándolo hacia fuera o de lo contrario tendrá que utilizar la llave de media luna para este procedimiento.
- (3) Vaya hacia al motor y siga el **Cable de Velocímetro** hasta la transmisión y suéltelo de los ganchos u otras agarraderos.
- (4) Tome el repuesto del **Cable de Velocímetro** y enderezcalo hacia fuera en la parte superior de la lona de plástico (o sobre un pedazo de cartón).
- (5) Usando las bolas de algodón , aplique grasa ( Lithium o algún otro lubricante grasoso

**Dirección:** No.9 Zhenhuajia Road, Condado Diankou, Zhuji Ciudad, provincia de Zhejiang, China

**Código postal:** 311835

**Email:** [Stella.qycable@cnqianyang.com](mailto:Stella.qycable@cnqianyang.com)

**Teléfono:** 86-575-87637617

**Fax:** 86-575-87667087



apropiado para el **Cable de mando de velocímetro** ) engráselo todo pero deje al menos 3 pulgadas en la parte final sin lubricar.

(6) Instale el nuevo repuesto de **Cable de mando de velocímetro** en la misma parte donde estaba el antiguo cable, ajuste tornillo , tuercas y agarraderas y reemplace ganchos si han sido removidos.

(7) Con un extremo fijado a la transmisión, alimentar el otro extremo a través del firewall, y vuelva a conectarlo a la parte posterior de la esfera del velocímetro.

(8) Reinstale el Marcador del Velocímetro.

Fabricamos una amplia gama de cables de velocímetro / tacómetro para cualquier marca o modelo de coche. Si usted requiere un diseño a medida para el cable del velocímetro, nos dan las especificaciones técnicas y vamos a fabricar y enviar su cable del speedo costumbre tan pronto como sea posible. Si no está seguro de qué tipo de cable que necesita, llámenos y estaremos encantados de ayudarle.



**Dirección:** No.9 Zhenhuajia Road, Condado Diankou, Zhuji Ciudad, provincia de Zhejiang, China

**Código postal:** 311835

**Email:** [Stella.qycable@cnqianyang.com](mailto:Stella.qycable@cnqianyang.com)

**Teléfono:** 86-575-87637617

**Fax:** 86-575-87667087